OHTLIKUD EHITUS-JA LAMMUTUSJÄÄTMED

Ohtlike ehitus- ja lammutusjäätmete hulka kuuluvad:

- asbesti sisaldavad jäätmed - eterniit, asbesttsementplaadid, asbesttsementtorud, isolatsioonimaterjalid jne
- värvi-, laki-, liimi- ja vaigujäätmed, vahud, silikoonid, mastiksid ning neid sisaldanud tühi pakend, värvitud/immutatud materjalid (näiteks uksed, aknad) jne
- naftaprodukte sisaldavad jäätmed - tõrvapapp, immutatud isolatsioonmaterjalid, tõrva sisaldav asfalt, vanaõli, määrdeained, õlised kaltsud jne
- saastunud pinnas - pinnas loetakse saastunuks, kui see sisaldab ohtlikke aineid üle õigusaktidega kehtestatud piirnormide
- luminofoorvalgustid

Ohtlikud ehitus- ja lammutusjäätmed, välja arvatud saastunud pinnas, tuleb koguda liikide kaupa eraldi mahutitesse, mis on märgistatud keskkonnaministri kehtestatud korra kohaselt. Ohtlike ehitus- ja lammutusjäätmete kogumiseks kasutatavad mahutid peavad olema lukustatavad või valvatavad.

Ohtlike ehitus- ja lammutusjäätmete mahutisse ei tohi kallata vedelaid ohtlikke jäätmeid, nagu värvid, lakid, lahustid ja liimid.

EJKL KOMPETENTSIKESKUS

EJKL EESTI JÄÄTMEKÄITLEJATE LIIT

Juhendi on koostanud Eesti Jäätmekäitlejate Liit (EJKL) ja EJKL Kompetentsikeskus.

Juhendi koostamisel on aluseks võetud:
Jäätmeseadus
Erinevate kohalike omavalitsuste jäätmehoolduseeskirjad

EHITUS-JA LAMMUTUSJÄÄTMETE LIIGITI KOGUMISE JUHEND

EHITUS- JA LAMMUTUSJÄÄTMED TEKIVAD:

- EHITAMISEL
- REMONTIMISEL JA RENOVEERIMISEL
- LAMMUTAMISEL

EHITUS- JA LAMMUTUSJÄÄTMETE HULKA KUULUVAD, NÄITEKS:

- ☑ pinnas
- ☑ puidujäätmed
- ☑ metallijäätmed
- ☑ betoonijäätmed
- ☑ telliste jäätmed
- ☑ ehituskivide jäätmed
- ☑ klaasijäätmed
- ☑ muude ehitusmaterjalide jäätmed (sh asbesti ja teisi ohtlikke aineid sisaldavad materjalid)

EHITUS- JA LAMMUTUSJÄÄTMETE HULKA EI KUULU JA EHITUSSEGAPRAHI MAHUTISSE PANNA EI TOHI, NÄITEKS:

- ☒ segaolmejäätmed
- ☒ puulehed, oksad, rohi
- ☒ toidujäätmed
- ☒ mööbel ja vaibad
- ☒ rehvid ja veljed
- ☒ vanad riided ja jalanõud
- ☒ ajakirjad ja raamatud
- ☒ elektroonika
- ☒ ohtlikud jäätmed

Ehitus-ja lammutusjäätmete valdaja on KOHUSTATUD rakendama kõiki tehnoloogilisi ja muid võimalusi ehitus- ja lammutusjäätmete liigiti kogumiseks tekkekohas ning korraldama oma jäätmete taaskasutamise või andma jäätmed käitlemiseks üle jäätmeluba omavale või jäätmekäitlejana registreeritud isikule.

Ohtlike ehitus- ja lammutusjäätmete üleandmisel tuleb kontrollida, et ettevõte, kellele jäätmed üle antakse, **omab ohtlike jäätmete käitluslitsentsi.**

JÄÄTMED TULEB KOGUDA LIIKIDE KAUPA ERALDI MAHUTITESSE

- kile
- puit
- kiletamata paber ja kartong, pakendid
- metall (eraldi must- ja värviline metall)
- mineraalsed jäätmed (kivid, ehituskivid ja tellised, krohv, betoon, kips, lehtklaas jne)
- raudbetoon- ja betoondetailid
- tõrva mittesisaldav asfalt

Mahutid peavad olema tähistatud vastavalt kogutavatele jäätmeliikidele.

Mahukate ehitus- ja lammutusjäätmete (vannid, pliidid, raudbetoon ja betoondetailid, tõrva mittesisaldav asfalt, palgid, metall- ja puittalad jne), mida kaalu või mahu tõttu pole võimalik paigutada mahutisse, üleandmine lepitakse jäätmekäitlejaga eraldi kokku.

Raudbetoon- ja betoondetailid ning tõrva mittesisaldav asfalt tuleb purustada ja materjalina taaskasutada.

Eelsorditud ehituskivid ja tellised tuleb korduskasutada.

Raudbetoon- ja betoondetaile, asfalti, eelsorditud ehituskive ja telliseid ning puitu ei ole lubatud ladestada prügilas ega kasutada pinnasetäiteks väljaspool prügilat.